



ЦМО

С нами надёжно

Укомплектованные шкафы ЦМО – это:

- Эстетика • Долговечность • Ударопрочность
- Морозостойкость • Защита от коррозии
- Безопасность Вашего оборудования



Перечень установленного оборудования

- Вентилятор (комплектация Т1)
- Нагреватель полупроводниковый РТС
- Разрядник перенапряжения
- Индикатор напряжений
- Гигростат
- Термостат
- Защитный дифференциальный выключатель
- Выключатель автоматический
- Датчик открытия двери
- Розетка на DIN-рейку
- Шина заземления

Представляем готовое коробочное решение ЦМО – укомплектованные настенные всепогодные шкафы ЦМО серий ШТВ-Н и ШТВ-НП. Шкафы позволяют поддерживать нужный микроклимат (температуру и влажность воздуха) при установке внутри помещения и на улице в диапазоне температур от -50 до +45 °С. Предлагается два варианта: ШТВ-Н – цельносварной металлический шкаф, ШТВ-НП – полиэфировый (пластик, армированный стекловолокном).

Для размещения оборудования внутри шкафа имеются монтажная панель и вертикальные боковые монтажные панели, которые используются для установки 19” оборудования по ГОСТ 28601.2-90. Широкий спектр аксессуаров к всепогодным шкафам ЦМО позволяет установить шкафы на стену или столб.

Все решения прошли испытания, имеют соответствующий сертификат и гарантийный срок эксплуатации. Шкафы изготовлены в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69.

Артикул (комплектация Т1 и Т2)	Высота, U	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ШТВ-Н-6.6.3-4AAA	6	400	600	330
ШТВ-Н-6.6.5-4AAA	6	400	600	530
ШТВ-Н-9.6.3-4AAA	9	500	600	330
ШТВ-Н-9.6.5-4AAA	9	500	600	530
ШТВ-Н-12.6.3-4AAA	12	600	600	330
ШТВ-Н-12.6.5-4AAA	12	600	600	530
ШТВ-Н-15.6.3-4AAA	15	760	600	330
ШТВ-Н-15.6.5-4AAA	15	750	600	530
ШТВ-Н-18.6.3-4AAA	18	900	600	330
ШТВ-Н-18.6.5-4AAA	18	900	600	530
ШТВ-НП-12.6.3-8AAA	12	620	660	320
ШТВ-НП-15.6.3-8AAA	15	820	660	320

Подробнее – на сайте www.cmo.ru.